人と大地のハーモニー ISEKI

ISEKI ターフトラクタ

シアルハンター3シリーズ

新発売

TH193（19PS）・TH233（23PS）

大切な芝生に優しい
キセキシアルハンター3シリーズ

効率的な芝管理が行えます。

美しいグリーンを維持する
ヰセキ ターフトラクタ

ゴルフ場、サッカー場、公園など様々な場所で活躍しています。

芝にやさしいターフタイヤ



芝生にやさしく、接地圧も少ない大径のターフタイヤは回行性、けん引力に優れています。各作業機とのマッチングも良く、良好な作業が行なえます。

リニアシフト・パワステで長時間作業も快適

前後進がワンタッチで切替可能なリニアシフトを搭載。シンクロメッシュ機構が内蔵されており、スムーズな切り返し作業が行なえます。
また、パワステ標準装備で楽に旋回ができます。

専用ミッション採用で多彩な作業に適応

ターフトラクタ専用に開発された多段ミッションです。作業速度の異なる多様な作業機にマッチし、高精度な作業を実現します。

大排気量&パワフルエンジン搭載

エンジンを大排気量化、出力も1馬力アップさせ、余裕のある作業ができます。

リキッドマスター

高圧液剤インジェクター。ターフを病害虫から守る画期的な機械です。高性能電磁バルブ搭載で、液剤注入量を自在にコントロールできます。

型式名			TH193	TH233
区分			S25	
駆動方式			4輪駆動	
機体寸法	全長	(mm)	2590	2685
	全幅	(mm)	1255	
	全高	(mm)	1860	1890
	軸距	(mm)	1355	1450
	輪距 前輪	(mm)	980	
	輪距 後輪	(mm)	890	
	最低地上高	(mm)	310	320
機体重量		(kg)	735	820
エンジン	型式名		E3112	E3CD
	種類		水冷4サイクル3気筒ディーゼル	
	総排気量	(L{cc})	1.123{1123}	1.498{1498}
	出力	(kW{PS}/rpm)	14.0{19}/2500	16.9{23}/2500
	使用燃料		ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量	(L)	25	
	バッテリ	(V·Ah)	12・36{46B24R}	12・55{80D26R}
走行部	タイヤ 前輪		24X8.50-12	
	タイヤ 後輪		315/75D-15	
	変速方式		常時・選択噛み合い式併用	
	変速段数		F12・R12	
	走行速度 前進	(km/h)	0.29-13.72	
	走行速度 後進	(km/h)	0.28-12.06	
最小回転半径		(m)	1.9	2.0
PTO	回転数	(rpm)	523,728	
	逆転	(rpm)	—	
	軸寸法	(mm)	6スプライン軸径35mm	
けん引装置			固定ヒッチ（注文部品）	
作業機昇降装置	制御方式		ポジションコントロール	
	装着方式		3点リンクJIS 0型	

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
●商品は写真と異なることがあります。
※保証書はご購入の取扱店で、必ずお受け取りください。

✚ 安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べて、いい一日
大切にしたい日本の味……お米。
ISEKI
井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp

7081-200-2291-0 '07.08-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

PRINTED WITH SOY INK
FSC ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1390
© 1996 Forest Stewardship Council